

MONARFLEX® Light



Stillaspresenning





Icopal AS
 Fjellhamarveien 52
 1472 Fjellhamar
 Telefon 67 97 90 00
 Telefax 67 90 58 77
 kundeservice.no@icopal.com
 www.icopal.no

MONARFLEX® Light Klar MONARFLEX® Light Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Light Klar og Flamesafe er et gjennomprøvd produkt som har vært brukt av stillasbransjen verden over i mange år. Den er et helt perfekt alternativ for inndekningsoppgaver under normale værforhold i inntil seks måneder. MONARFLEX® Light har også de karakteristiske gummimaljene som kjenner ut Monarflex presenningene. Maljene finner du spredt over hele presenningen i et rikelig antall.

Maljene sikrer en lett og rask montering av presenningen, uansett stillastype og uavhengig av om du setter opp presenningen horisontalt eller vertikalt.



Som alle øvrige MONARFLEX® stillaspresenninger er også MONARFLEX® Light tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Tekniske data:

	Light Klar	Light Flamesafe
Råmaterialer	LD PE	LD PE
Farge	Klar	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm	0,15 mm
Nettvekt	165 g/m ²	185 g/m ²
Bruttovekt	180 g/m ²	200 g/m ²
Armering	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd
Trekkstyrke	Langs > 7,5 kN/m Tvers > 7 kN/m	Langs > 7,5 kN/m Tvers > 7 kN/m
Rivestyrke	210 N	210 N
Uttrekkstyrke malje	386 N	386 N
Bredder	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,25m, 4,00m
Testmetoder	EN12311-2 EN12310-2	EN 13501-1
		

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x36m 2,25x36m	Klar Flamesafe	14,6 kg 17,0 kg	
3,25x36m 3,25x36m	Klar Flamesafe	21,1 kg 23,5 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	25,9 kg 29,0 kg	