MONARFLEX® Super Light

Stillaspresenning

Icopal AS
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
kundeservice.no@icopal.com
www.icopal.no

MONARFLEX® Super Light Klar
MONARFLEX® Super Light Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super Light Klar og Flamesafe er produsert av den nye generasjonen LD PE Polymer som gjør presenningen sterkere og tøffere, men likevel lettere. Disse produktene er spesielt laget for beskyttelse under normale forhold i perioder på inntil ett år.

Den lave vekten gjør denne typen presenning like lett å håndtere enten det er på toppen av stillaset eller til å dekke utstyr m.v. på bakkenivå.

Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare. Styrken i maljene gjør presenningene betydelig mer motstandsdyktige mot slitasje i festepunktene sammenlignet med tradisjonelle produkter med bendelforsterkning.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0.
Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Tekniske data:

	Super Light Klar	Super Light Flamesafe
Råmaterialer	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer med flammeh. tilsetninger
Farge	Klar	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm	0,15 mm
Nettovekt	175 g/m²	185 g/m²
Bruttovekt	190 g/m²	200 g/m²
Armering	12 x 12 mm 1670 dtex multi-tråd	12 x 12 mm 1670 dtex multitråd
Trekkstyrke	Langs > 11 kN/m Tvers > 9,5 kN/m	Langs > 11 kN/m Tvers > 9,5 kN/m
Rivestyrke	225 N	240 N
Uttrekkstyrke malje	611 N	550 N
Bredder	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,00m, 4,00m
Testmetoder	EN12311-2 EN12310-2	EN12311-2 EN12310-2 EN 13501-1

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x36m 2,25x36m	Klar Flamesafe	15,4 kg 16,2 kg	
3,25x36m 3,25x36m	Klar Flamesafe	22,2 kg 23,4 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	27,4 kg 28,8 kg	

MONARFLEX® setter standarden

140229

Juni 2016