

# MONARFLEX® Super T Plus



## Stillaspresenning





**Icopal AS**  
 Fjellhamarveien 52  
 1472 Fjellhamar  
 Telefon 67 97 90 00  
 Telefax 67 90 58 77  
 kundeservice.no@icopal.com  
 www.icopal.no

## MONARFLEX® Super T Plus Klar MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe

### Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super T Plus Klar og Flamesafe er Icopals topp-produkter innen stillaspresenninger. De er utviklet spesielt for beskyttelse under ekstreme værforhold og i lange perioder på mer enn ett år. Styrken og tøffheten i disse produktene gjør dem ideelle til bruk i forbindelse med sandblåsing og høytrykkspyling.



Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.

Uttrekkstyrken på maljene er så stor at presenningen tåler vind opptil orkan styrke, forutsatt at den blir fastgjort i alle maljene.





Bedriftslogo kan lamineres inn i presenningen og gi ekstra reklameeffekt.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

### Tekniske data:

	Super T Plus Klar	Super T Plus Flamesafe
<b>Råmaterialer</b>	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer m/ flammeh. tilsetninger
<b>Farge</b>	Klar	Hvit
<b>Filmtykkelse</b>	0,2 mm	0,2 mm
<b>Nettovekt</b>	225 g/m <sup>2</sup>	240 g/m <sup>2</sup>
<b>Bruttovekt</b>	240 g/m <sup>2</sup>	255 g/m <sup>2</sup>
<b>Armering</b>	9 x 12 mm 1670 dtex multitråd	9 x 12 mm 1670 dtex multitråd
<b>Trekkstyrke</b>	Langs > 12 kN/m Tvers > 14 kN/m	Langs > 12 kN/m Tvers > 14 kN/m
<b>Rivestyrke</b>	265 N	234 N
<b>Uttrekkstyrke malje</b>	838 N	923 N
<b>Bredder</b>	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,00m, 4,00m
<b>Testmetoder</b>	EN12311-2 EN12310-2 BS8093 BS7955	EN12311-2 EN12310-2 EN 13501-1
		

### Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x40m 2,25x40m	Klar Flamesafe	21,6 kg 23,0 kg	
3,00x45m	Flamesafe	34,4 kg	
3,25x36m	Klar	28,1 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	34,6 kg 36,7 kg	

**MONARFLEX® setter standarden**