

# MONARFLEX® Super T Plus



## Stillaspresenning



## MONARFLEX® Super T Plus Klar MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe

### Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super T Plus Klar og Flamesafe er Icopals topp-produkter innen stillaspresenninger. De er utviklet spesielt for beskyttelse under ekstreme værforhold og i lange perioder på mer enn ett år. Styrken og tøffheten i disse produktene gjør dem ideelle til bruk i forbindelse med sandblåsing og høytrykkspyling.

Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.




Uttrekkstyrken på maljene er så stor at presenningen tåler vind opptil orkan styrke, forutsatt at den blir fastgjort i alle maljene. Bedriftslogo kan lamineres inn i presenningen og gi ekstra reklameeffekt.

Monarfex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

### Tekniske data:

|                            | Super T Plus Klar   | Super T Plus Flamesafe  |
|----------------------------|---|---|
| <b>Materialer</b>          | LD PE Plastomer   | LD PE Plastomer m/ flammeh. tilsetninger  |
| <b>Farge</b>               | Klar  | Hvit  |
| <b>Filmtykkelse</b>        | 0,2 mm  | 0,2 mm  |
| <b>Vekt</b>                | 245 g/m <sup>2</sup>  | 265 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Armering</b>            | 9 x 12 mm<br>1670 dtex multitråd  | 9 x 12 mm<br>1670 dtex multitråd  |
| <b>Trekkstyrke</b>         | >650 N/m  | >650 N/m  |
| <b>Rivestyrke</b>          | 265 N   | 234 N   |
| <b>Uttrekkstyrke malje</b> | >800N   | >800N   |
| <b>Bredder</b>             | 2,25m, 3,25m, 4,00m   | 2,25m, 3,25m, 4,00m   |
|                            |  |  |

### Rullestørrelser og maljekart:

| Rull                 | Type              | Vekt               | Maljeplassering<br>Alle mål i cm  |
|----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 2,25x40m<br>2,25x40m | Klar<br>Flamesafe | 22,0 kg<br>23,2 kg |  |
| 3,25x36m<br>3,25x36m | Klar<br>Flamesafe | 28,6 kg<br>30,2 kg |  |
| 4,00x36m<br>4,00x36m | Klar<br>Flamesafe | 35,3 kg<br>37,1 kg |  |

### Icopal AS

Fjellhamarveien 52

1472 Fjellhamar

T: 67 97 90 10

E: kundeservice.no@icopal.com

www.icopal.no

Part of BMI Group

MONARFLEX® setter standarden